



Artikel Nr: 3075

Dubbelzijdige polyethyleen schuimstof montagetape

- Zeer breed toepasbare montagetape met hoge densiteit
- Speciaal ontwikkeld voor montage van sier- en stootlijsten op carrosseriedelen
- Zeer goed bestand tegen alle weersinvloeden en de belasting van wasstraten
- UV, vocht- & verouderingsbestendig
- Geschikt voor middelzware tot zwaardere afschuif, afpel- en trekbelasting
- Ontwikkeld voor langdurige (permanente) verbindingen
- Voor binnen- en buitengebruik
- Door de hoge densiteit is het aan te bevelen de tape op gladde oppervlakken aan te brengen
- Zuurvrije belijming (tast de spiegel niet aan) en bestand tegen nagenoeg alle weekmakers

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Acryl solvent (gecrosslinked)
Kleefkracht	20N / 25mm RVS
Drager	Polyethyleen schuimstof
Temperatuurbereik	-40°C / +120°C
Rek tot breuk in %	Lengte 265% - Breedte 250%
Met de hand scheurbaar	Mogelijk, niet gemakkelijk
Lijmresten na verwijderen	Ja
Densiteit	200kg/m ³
Liner	Groen LDPE (Low Density Polyethyleen)

Toe te passen op de volgende materialen

Brute aluminium	Geanodiseerd aluminium
Alucabond	Blank staal
Koud gevormd staal	KTL gecoat staal
RVS-1.403-1.4554-1.4307	RVS-1.4401-1.4573-1.4404
Gepoedercoat metaal	Glas
PMMA-XT	PMMA-GS
Perspex, plexiglas, altoglas	PET-A & PET-G
Beton	Polycarbonaat
Polyester	Wit karton
Gerecycled karton	Kraft karton
Gecasheerd karton + UV gelakt gecasheerd karton	Auto- & scheepslakken
Schilderwerk	Hout
Gepoedercoat metaal	

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukveelgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl



Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
30751210	12mm	10m	0.88mm	Nee	72	Zwart
30751210W	12mm	10m	0.88mm	Ja	60	Zwart
3075122W	12mm	2m	0.88mm	Ja	64	Zwart
3075150010	1500mm	10m	0.88mm	Nee	1	Zwart
30751910	19mm	10m	0.88mm	Nee	42	Zwart
30751910W	19mm	10m	0.88mm	Ja	42	Zwart
3075192W	19mm	2m	0.88mm	Ja	64	Zwart
30752510	25mm	10m	0.88mm	Nee	36	Zwart
3075910	9mm	10m	0.88mm	Nee	90	Zwart
3075910W	9mm	10m	0.88mm	Ja	72	Zwart
3075122W	12mm	2m	0.88mm	Ja	64	Zwart
3075192W	19mm	2m	0.88mm	Ja	64	Zwart

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl