



## BRÛT tape

- Ultrasterke waterdichte reparatietape
- Deze veelzijdige alleskunner die hecht tot wel 30m onder water
- Ontwikkeld voor reparatie van gaten, scheuren en breuken in: Zwembad, Jacuzzi, Tent, Boot, Caravan, Camper, Auto, Dakgoot, Ramen, Deuren, Muren, Daken en nog veel meer...
- Uitstekende hechting op zeer veel materialen zoals: metaal, hout, kunststof, PVC, gipsplaat, baksteen, glas, rubber, ceramiek, pleisterkalk etc.
- Kan zelfs onder water worden aangebracht
- Voor 100% waterdichte reparaties, en voor overage reparaties
- Bestand tegen UV, vorst en hoge temperaturen
- Voor optimale hechting, breng de BRÛT tape aan tussen -6°C / +48°C

### Technische specificaties:

Lijmsysteem	Synthetisch rubber (gemodificeerd)
Kleefkracht	Direct: 48N / 25mm RVS - na 24 uur: 62N / 25mm RVS
Drager	PET-film
Temperatuurbereik	-6°C / +100°C
Rek tot breuk in %	11%
Met de hand scheurbaar	Nee
Lijmresten na verwijderen	In de meeste gevallen wel (altijd vooraf testen)
Densiteit	n.v.t.
Liner	Polyethyleen

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
5002DCTR100100W	100mm	100mm	0,7mm	Ja	140	Transparant

#### Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

#### Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)