

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Speciaal gebruiksklaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van epoxyresten



PRODUCT

UltraCare Kerapoxy Cleaner kan zowel worden gebruikt voor verse reinigingswerkzaamheden als na voltooiing van legwerkzaamheden om sporen en vlekken van epoxy te verwijderen.

Het verwijdert sporen en vlekken van alle epoxy voegmiddelen, bijvoorbeeld MAPEI **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design** van keramische en glasmazaïek bekledingen.

VOORDELEN

UltraCare Kerapoxy Cleaner is een eenvoudig te gebruiken product dat gemakkelijk sporen van epoxyvoegmiddel verwijdert van porselein, geglaazuurd keramiek, glasmazaïek en niet-absorberende oppervlakken. Het is een kant-en-klaar product, dus verdunnen is niet nodig. Het kan direct na het voegen worden gebruikt en kan uitgeharde resten verwijderen.

Het is ook geschikt voor het reinigen van gereedschap dat is gebruikt voor het aanbrengen van epoxyvoegen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

UltraCare Kerapoxy Cleaner is een geconcentreerd vloeibaar reinigingsmiddel. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** wordt gebruikt voor het verwijderen van resten, vlekken en sporen van epoxy voegmiddelen zonder daarbij gevaarlijke dampen af te geven.

Bij correct gebruik beschadigt **UltraCare Kerapoxy Cleaner** noch het coatingoppervlak noch de voegen.

BELANGRIJK

- Niet gebruiken op polijst marmer of natuursteen.
- Niet gebruiken op hout.
- Niet gebruiken op methacrylaat baden.
- Voordat u **UltraCare Kerapoxy Cleaner** gebruikt op materialen met een onbekende oppervlakteweerstand, moet u het product vooraf testen om te controleren of het oppervlak niet beschadigd raakt.
- Bescherm voordat u het product gebruikt alle oppervlakken die bij direct contact met het product kunnen worden beschadigd.

AANBRENGEN

UltraCare Kerapoxy Cleaner is al verdund en klaar voor gebruik. Breng het rechtstreeks aan op het te reinigen oppervlak of op de voegresten en laat het enkele minuten intrekken. Ga vervolgens over het oppervlak met een Scotch-Brite® spons. Verwijder de oplossing en spoel vervolgens het oppervlak schoon met veel water. Het product werkt bijzonder goed op verse voegen. Als de reiniging een paar uur na het aanbrengen van de voeg wordt uitgevoerd, kan het nodig zijn het product langer te laten inwerken (minstens 15-20 minuten) of moet u wellicht de cyclus herhalen.

Gebruik **UltraCare Epoxy Off Gel** voor het verwijderen van resten die op het oppervlak zijn uitgehard of voor hardnekkige resten. Raadpleeg het betreffende technische datablad voor de toepassing.

Voor toepassingen op vloeren is het mogelijk om het reinigen uit te voeren met een vloerreinigingsmachine.

VERBRUIK

Afhankelijk van de behoefte, mate en soort vervuiling en het te behandelen oppervlak.

VERPAKKING

UltraCare Kerapoxy Cleaner is verkrijgbaar in 750 ml spuitflacons en 5 liter jerrycans.

HOUDBAARHEID

UltraCare Kerapoxy Cleaner kan 24 maanden in de originele, afgesloten verpakking op een koele plek worden bewaard.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Consistentie:	vloeistof
Kleur:	opaalachtig
Dichtheid:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Aanbrengtemperatuur:	0°C tot +40°C
Wachttijd voor het afspoelen:	15-20 minuten

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

11001-01-2023-NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

