



Artikel Nr: 2071

Anti-slip tape

- Antislip tape, voor binnen en buiten toepassingen
- Geschikt voor het beveiligen van o.a. traptreden, ladders, gladde vloeren (ook voor voertuigen en boten)
- Uitstekende hechting en goed in vorm te brengen
- Voorzien van een slijtvaste, stroeve en duurzame grit structuur
- Kan hoge afschuifbelasting aan (belangrijk als er overheen gelopen wordt)
- De tape is vocht- UV- en verouderingsbestendig
- Niet bestand tegen oplosmiddelen
- Afwijkende maten zijn (in overleg) leverbaar

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Acryl solvent
Kleefkracht	14.7N / 25mm RVS
Drager	PVC (geplastificeerd)
Temperatuurbereik	-5°C / +50°C
Rek tot breuk in %	25%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Ja
Densiteit	n.v.t.
Liner	Gesiliconiseerd papier

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
2071GZ5010	50mm	10m	0.8mm	Nee	24	Geel/Zwart
2071Z2510	25mm	10m	0.8mm	Nee	50	Zwart
2071Z2510W	25mm	10m	0.8mm	Ja	50	Zwart
2071Z5010	50mm	10m	0.8mm	Nee	25	Zwart
2071Z5010W	50mm	10m	0.8mm	Ja	25	Zwart
2071Z50183	50mm	18.3m	0.8mm	Nee	12	Zwart

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl